



Rolladen- steuerungen

Rollmat Plus G/S

Art.-Nr.: 01655030

Rolladensteuerung zur manuellen
oder automatischen Steuerung
von elektrisch angetriebenen Rolläden.



Kurzbeschreibung

- Passt in jeden handelsüblichen Gurtwicklerkasten
- Einfache Bedienung über große Pfeiltasten und Display
- Datenspeicherung bei Stromausfällen
- Tägliche Auf- und Abfahrzeiten programmierbar
- Wochenfunktion, Auf- und Abfahrzeit für jeden Wochentag individuell programmierbar
- Hand- oder Automatikbetrieb einstellbar
- Astrofunktion, Auf- und Abfahrt nach Sonnenauf- und untergangszeiten
- Astro-Korrekturzeit
- Zufallsfunktion, Zufallszeiten zur Anwesenheitssimulation einstellbar
- Belüftungswende einstellbar
- Sonnenfunktion, Anschlussmöglichkeit für Luxsensor
- Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	2 W
Ausgang:	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung:	250VAC, 5A, $\cos \varphi \cong 0,8$ ind.
Schaltzeit:	120 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 40
Verschmutzungsgrad:	2
Maße (L x B x H):	215 x 61 x 110 mm
Farbangabe:	signalweiß (ähnlich RAL 9016)

Zubehör

- Luxsensoren LS GS
- Glasbruchsensoren GB GS
- Zwischenplatte

Montage



- Bei der Montage und Inbetriebnahme überzeugen die Produkte durch einfache Bedienung.
- Auch bei der Dokumentation haben wir uns an Ihrem Bedarf ausgerichtet:
 - Katalog als Bestellmedium
 - Bedienungsanleitungen für den Anschluss vor Ort
 - Anschlusspläne zur Planung der besten Lösung